



V. Standardy odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej.

1. Na podstawie opracowanych przez GDDKiA standardów utrzymania dróg w okresie zimowym w mieście Koszalinie określone zostały minimalne poziomy utrzymania powierzchni jezdni, chodników i przystanków komunikacji miejskiej oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach występowania opadów śniegu lub śliskości zimowej, jak również dopuszczalny maksymalny czas występowania tych odstępstw.
2. Poszczególne standardy różnicują różne rodzaje dróg publicznych i ich natężenie ruchu drogowego a także znaczenie strategiczne i zagwarantowanie bezpieczeństwa mieszkańców miasta. Do poszczególnych standardów zimowego utrzymania zostały przypisane kolejności zimowego utrzymania na terenie Koszalina.
3. Tabela obowiązujących standardów zimowego utrzymania i kolejności odśnieżania stanowi załącznik **1.25**.
4. Zakres obowiązywania Standardów zimowego utrzymania.

Tabela nr 3.

Standard II	należy utrzymywać na drogach zaliczonych do I i II kolejności odśnieżania (załączniki nr 1.11, 1.12, 1.16, 1.17, 1.21, 1.22).
Standard III	Dotyczyć będzie dróg zaliczanych do III i IV kolejności odśnieżania (załączniki nr 1.13, 1.14, 1.18, 1.19, 1.20, 1.23).
Standard IV	Odnosi się do dróg wymienionych w wykazie, na indywidualne zlecenie Zamawiającego (załącznik nr 1.15). Drogi, chodniki, ciągi piesze, parkingi, miejsca postojowe, przystanki i inne tereny nie ujęte w załącznikach odśnieżane będą w miarę posiadania wolnych środków finansowych oraz możliwości technicznych, na podstawie odrębnych zleceń.

**5. Załącznik nr 1.25. do SOPZ.****Tabela nr 4.** Standardy zimowego utrzymania.

Standard	Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu	Dopuszczalne odstępstwa od standardu;	
		Po ustaniu opadów śniegu	Od stwierdzenia występowania
1	2	3	4
II	1. Jezdnia, chodniki i przystanki: odśnieżone na całej szerokości. 2. Jezdnia, chodniki i przystanki: posypane na całej długości.	<ul style="list-style-type: none"> - luźny 4 godz. - błoto pośniegowe 6 godz. - zajeżdżony występuje (cienka warstwa nie utrudniająca ruchu) 	<ul style="list-style-type: none"> - gołoledź 3 godz. - szron 3 godz. - szadź 3 godz. - pośniegowa 4 godz. - lodowica 4 godz.
III	1. Jezdnia, chodniki i przystanki odśnieżone na całej szerokości 2. Jezdnia posypywana na: <ul style="list-style-type: none"> - skrzyżowaniach z drogami - skrzyżowaniach z koleją - odcinkach o pochyleniu >4% - przystankach autobusowych - innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi 	<ul style="list-style-type: none"> - Luźny; 6 godz. - Zajeżdżony występuje - Zaspy, języki śniegowe: lokalne 6 godz. - Utrudnienia dla samochodów osobowych 	W miejscach wyznaczonych: <ul style="list-style-type: none"> - Gołoledź 5 godz. - Szron 5 godz. - Szadź 5 godz. - Pośniegowa 6 godz. - Lodowica 5 godz.
IV	1. Jezdnia, chodniki i parkingi odśnieżone na całej szerokości 2. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu	<ul style="list-style-type: none"> - Luźny 8 godz. - Zajeżdżony występuje - Języki śnieżne - występują - Zaspy do 8 godz. - Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz. 	W miejscach wyznaczonych: <ul style="list-style-type: none"> - Gołoledź 8 godz. - Pośniegowa 10 godz. - Lodowica 8 godz.
STANDARD II należy utrzymywać na drogach zaliczonych do I,II kolejności odśnieżania.			
STANDARD III dotyczyć będzie dróg zaliczanych do III i IV kolejności odśnieżania.			
STANDARD IV odnosi się do parkingów i dróg nie wymienionych w wykazie - na indywidualne zlecenie Zamawiającego.			